Schauer Battery Chargers

MOBILITY CHARGERS W/ 3-PIN XLR - LITHIUM (LIFEPO4)

MODELS: JAC0324LFP-XLR, 3 AMP 24 VOLT

JAC0524LFP-XLR, 5 AMP 24 VOLT

JAC0724LFP-XLR, 7 AMP 24 VOLT



Description

24 Volt – 3, 5, 7 Amp
Dimensions (LxWxH):
178 x 88 x 47 mm
Weight:
0.8 kg
AC Input:
Input Voltage: 115 VAC, 50/60 Hz
Input Current Max: 3.2 Amps
Single Phase
Input Receptacle: IEC C14
DC Output:
Output Voltage - Nominal: 24 VDC
Output Voltage - Bulk / Cyclic Voltage: 28.8 VDC
Max DC Current: 3, 5, 7 Amps
Battery Type: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
Charging Profile: CC/CV

FEATURES

Cooling Fan
Reverse Polarity Protection
High Energy Efficiency (UEC, BC)
Voltage Limited
Current Limited
Over Voltage Protection
Over Temperature Protection
Short Circuit Protection
Aluminum Case
Mounting Flanges
On / Off Switch
Detachable AC Cord, 5 ft (NEMA 5-15/IEC C13)
Two-year Limited Warranty

www.battery-chargers.com
513-791-3030 x1